



对苯二甲酸二辛酯

产品说明书

华熠 DOTP 呈无色或微黄色透明油状液体，溶于一定量乙醇中，不溶于水，无毒、无腐蚀性，密度（20℃）0.984，折光（n_{20D}）1.49。

技术指标

● 等 级	● 优级品	● 一级品	● 合格品
● 色 泽（碘比色）	● ≤ 2	● 5	● 10
● 酸 值（ KOHmg/g ）	● ≤ 0.05	● 0.10	● 0.15
● 闪 点（开口℃）	● ≥ 210	● 208	● 205
● 体积电阻系数（ 20℃， $\Omega \cdot \text{cm}$ ）	● $\geq 2.0 \times 10^{12}$	● 1.0×10^{12}	● 5.0×10^{11}
● 加热减量（%）	● ≤ 0.15	● 0.20	● 0.25

产品用途

本品是聚氯乙烯主增塑剂，广泛应用于耐热 70~80℃ 等级电缆料及其它聚氯乙烯软质制品中，与 DOP 相比具有更好的耐热性能和电绝缘性。用本品作增塑剂的制品具有良好的耐热性、耐寒性、电绝缘性、耐抽出和柔软性。本品亦可用于多种合成橡胶中作增塑剂。

产品包装及贮运

200KG 镀锌铁桶装。本品系非危险品，应存放于阴凉、干燥处，运输时防晒、防潮等。

备注:

可能存在最小订货量限制。具体请与华熠化工销售部联系。

上海华熠化工助剂有限公司

上海销售部

上海市陕西北路玉城大厦 8 楼 A 座

电话：021-32275966 32270966

传真：021-62981220

邮件：glchem@live.cn

网站：WWW.HUAYICHEM.COM

昆山工厂

昆山市花桥镇蓬青路 888 号

电话：0512-50327642

传真：0512-57500338

邮件：huayid@china.com

宿迁工厂

宿迁市泗洪经济开发区双沟西路 26 号

电话：0527-86201183

传真：0527-86201183

邮件：huayid@hi2000.com

