



# 硬脂酸锌

## 产品说明书

华熠硬脂酸锌为白色粉末，无毒，比重 1.095，不溶于水，熔点 117 ~ 125℃，溶于热的乙醇、松节油等有机溶剂。

## 技术指标

● 游离酸 (%)	● ≤1.0
● 熔点 (°C)	● ≥120±3
● 水份 (%)	● ≤1.0
● 锌含量 (%)	● 10.9±0.5
● 细度 200 目通过 (%) (孔径为 0.075mm 筛)	● ≥99

## 产品用途

- 1、聚氯乙烯的无毒稳定剂一般用量 0.1 ~ 1%。
- 2、化妆品的润滑剂。
- 3、粉末冶金、塑料制品等的脱膜剂。
- 4、橡胶制品硫化加速剂。

## 产品包装及贮运

本产品用 20KG 内衬薄膜编织袋装，可用标准托盘运输，每托盘 28 袋，也可散装运输。本品可被视为无害物质，按非危险品贮藏运输。存放于阴凉、干燥处，运输时防晒、防潮等。

## 备注

可能存在最小订货量限制。具体请与华熠化工销售部联系。

上海华熠化工助剂有限公司

上海销售部

上海市陕西北路玉城大厦 8 楼 A 座

电话：021-32275966 32270966

传真：021-62981220

邮件：glchem@live.cn

网站：[WWW.HUAYICHEM.COM](http://WWW.HUAYICHEM.COM)

昆山工厂

昆山市花桥镇蓬青路 888 号

电话：0512-50327642

传真：0512-57500338

邮件：huayid@china.com

宿迁工厂

宿迁市泗洪经济开发区双沟西路 26 号

电话：0527-86201183

传真：0527-86201183

邮件：huayid@hi2000.com

