

产品说明书

华熠芥酸酰胺无毒、不溶于水，溶于乙醇、乙醚等许多有机溶剂。

相对密度 0.98 左右。具有特殊的界面润滑作用。外部润滑效果优良，特别是与其它润滑剂并用时有十分显著的协同效果。防粘、抗粘、抗静电和分散性强，在高温下虽然和聚烯烃有相容性，但随着温度的降低相容性也将大幅度下降，所以在使用时应注意。

技术指标

● 熔点 °C	● 76~86
● 酰胺含量	● ≥80%
● 酸值 (mg KOH/g)	● ≤2.0
● 碘值 (gI ₂ /100g)	● 70~80
● 色度 (Hazen)	● ≤500#
● 水份	● ≤0.8%

产品用途

本品是线性低密度聚乙烯 (LLDPE) 和聚丙烯 (PP) 薄膜粒料中不可缺少的多功能添加剂，既能提高抗静电和润滑性能，又能有效地解决薄膜之间相互粘结和粒料之间的结块问题。能加快挤塑 (吹塑) 速率，成型后制品表面光洁滑爽，还用于高级润滑油、染料、涂料的分散剂和润滑剂，香烟滤膜的润滑剂和抗静电剂和油墨产品的添加剂。

产品包装及贮运

本产品用 20KG 装牛皮纸袋包装，可用标准托盘运输，每托盘 32 袋，也可散装运输。本品可被视为无害物质，按非危险品贮藏运输。存放于阴凉、干燥处，运输时防晒、防潮等。

备注:

可能存在最小订货量限制。具体请与华熠化工销售部联系。

上海华熠化工助剂有限公司

上海销售部

上海市陕西北路玉城大厦 8 楼 A 座

电话: 021-32275966 32270966

传真: 021-62981220

邮件: glchem@live.cn

网站: WWW.HUAYICHEM.COM

昆山工厂

昆山市花桥镇蓬青路 888 号

电话: 0512-50327642

传真: 0512-57500338

邮件: huayid@china.com

宿迁工厂

宿迁市泗洪经济开发区双沟西路 26 号

电话: 0527-86201183

传真: 0527-86201183

邮件: huayid@hi2000.com

